

Multi-media Fingerprint Time Attendance and Access Control System

ระบบสแกนลายนิ้วมือ และทาบบัตร บันทึกภาพ ไขว่ภาพพนักงานขณะลงเวลาทำงาน แสดงภาพผ่านจอLCD ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมเสียงตอบรับภาษาไทย รองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 8,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกได้ 200,000 รายการ ใช้งานร่วมกับระบบ Access Control ได้ มีระบบเตือนภัย Alarm Sensor สามารถกำหนดช่วงเวลาการเข้า-ออกได้ 50 Time Zone มีระบบป้องกัน Anti pass-back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเช็คคนเข้า - ออกที่ไม่ถูกต้อง ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยี ZEM 600 ระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อช่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว หัวอ่านเป็นแบบ กระจก (ZK Optical Sensor) แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานนาน มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS232 RS485,TCP/IP, USB Support Ver. 2.0



iclock680

Multi-media Fingerprint Time Attendance and Access Control Terminal

หัวอ่านเป็นแบบกระจก
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานนาน



- สแกนลายนิ้วมือ...ทาบบัตร
- บันทึกเวลาทำงาน...เปิด-ปิดประตู
- บันทึกภาพ ไขว่ภาพพนักงาน
- มีรายงานเวลาทำงานพร้อมภาพถ่าย

iclock680

รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 200,000 รายการ

iclock680

สแกนนิ้ว ทาบบัตร บันทึกเวลา
เปิด-ปิดประตู บันทึกภาพ ไขว่ภาพ

Connection



Specifications:

- Fingerprint Capacity : 8,000
- Transaction Capacity : 200,000
- Hardware Platform : ZEM600
- Sensor : ZK Optical Sensor
- Algorithm Version : ZK Finger v10.0
- Communication : RS232/485
: TCP/IP, USB Port
- Camera : 300,000 pixels
- Standard Functions : Workcode,
: SMS,DLST, Scheduled-bell
: Self-Service query,
: Automatic Status Switch
: T9 Input, Photo-ID
: Anti-passback

- Access Control : 3rd party electric
: door sensor, exit button
: alarm, door bell
- Wiegand Signal : Input & Output
- Optional : ID/Mifare, Webserver
: 9digit user ID, Wi-Fi
: GPRS

- Display : 3.5" TFT Screen
- Power Supply : 12V DC 1.5A
- Operating Temperature : 0°c-45°c
- Operating Humidity : 20%-80%
- Dimension : 205.6 x 150 x 41.6 mm
- Net Weight : 1.4 kg

Features:

- รองรับลายนิ้วมือได้ 8,000 คน
- เก็บประวัติ การเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ
- จอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว TFT Screen
- รองรับภาษาการอ่านและเขียนได้ 3 ภาษาพื้นฐาน
- ภาพถ่ายในขณะสแกนลายนิ้วมือ พร้อมภาพถ่ายขณะสแกน และภาพถ่ายอื่นเพื่อเป็นเงาของลายนิ้วมือที่แท้จริง
- ที่อ่านลายนิ้วมือเป็นแบบกระจก กระจก กระจก แข็งแรง ทนทาน
- มีโหมดทำงานแบบ Standalone ไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- สามารถปรับเวลาการเข้า-ออกได้ 50 รูปแบบชัดเจนได้ 5 กลุ่ม
- รองรับ Electronic Lock 12V/24V
- สามารถต่อเข้ากับ Controller Board Wiegand 26 bit เพื่อใช้ร่วมกับระบบ Access ขนาดใหญ่ได้
- มีระบบป้องกันการตรวจเช็คคนเข้า-ออกที่ไม่ถูกต้อง (Anti Pass-Back)
- รองรับ USB Flash Disk Ver.2.0 เพื่อสำรองข้อมูลภาพงาน และ Backup ลายนิ้วมือโดยที่ใบงานไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ
- มีเมนูเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- มีโปรแกรม สำเร็จรูปใช้งานง่าย
- มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อทำ Software ใช้งานร่วมกับฝ่ายอื่น เหมาะสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้ดูแลใจ (Optional)